




286210



Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Lichtsteuerung, sonstige

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Inkrementalgeber, Steckklemmen.

Technische Merkmale

Kompatibilität

- als Nebenstelle für Universal-Drehdimmer

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V AC
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich	

Werkstoff

Farbe	nicht zutreffend
Werkstoff	Kunststoff/Metall

Abmessungen

Achsmaß Ø	4 mm
-----------	------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Lastart	universal
- mit Steckklemmen	

Lieferumfang

- mit Inkrementalgeber

Ausstattung

Anzahl Nebenstellen	max. 5
---------------------	--------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Softrastung
--------------------------------------	-----------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Releasestand	2
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung