



47583004



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker Arsys IP44, Edelstahl, Metall mattiert**

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, Erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den bisherigen Begriff - Kinderschutz -). Die Schutzart IP44 ist mit Dichtungsset gegeben. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
- mit Steckklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	---------------------------

### Sicherheit

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
- erhöhter Berührungsschutz	

---

### Kennzeichnung

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker Arsys IP44

---

### Hinweis

- 
- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 101000) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-